

CS 68

CS 68 is een driekamersysteem voor ramen en deuren met thermische onderbreking. Het systeem is zonder enige twijfel de nieuwe referentie voor een optimale combinatie van isolatie en veiligheid. Bovendien is het systeem beschikbaar in verschillende esthetische vormen die op hedendaagse bouwstijlen zijn afgestemd. Alle types binnen- en buitendraaiende ramen en deuren zijn mogelijk.

CS 68 maakt deel uit van de Concept System®-reeks, een uniek modulair systeem voor aluminium schrijnwerk dat uit uiteenlopende profielen en accessoires bestaat die onderling verwisselbaar zijn.

Inbouwdiepte kader : 59 mm

Inbouwdiepte vleugel: 68 mm (raam), 59 mm (vlakke deur)

Akoestische isolatie (EN ISO 140-3, EN ISO 717-1) :

Rw (C; Ctr) = 34 (-1;-4) dB / 44(-2;-5) dB, afhankelijk van het glastype.

Thermische isolatie : Uf-waarde tussen 2,40 W/m²K en 2,98 W/m²K, afhankelijk van de kader-vleugelcombinatie

Luchtdoorlatendheid : A4 (EN 1026, EN 12207)

Waterdichtheid : E1200 (EN 1027, EN 12208)

Weerstand tegen windbelasting : C5 (EN 12211, EN 12210)

Inbraakweerstand : WK 2

